

Barrera de contención flotante BC-60

Código: BR-BC-60 · Marca: Barrion · Categoría: Contención de derrames · Venta y Alquiler

Documento de ejemplo con datos ficticios para el spike tecnológico.

DESCRIPCIÓN

La BC-60 combina flotadores de espuma de celda cerrada con un faldón de PVC reforzado y cadena de lastre galvanizada, lo que la mantiene vertical incluso con corriente moderada. Se entrega en tramos de 20 m con conectores universales ASTM que se unen sin herramientas. Es una pieza clave de los planes de contingencia ante derrames de combustibles en grifos, talleres y pozas de sedimentación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura total	60 cm (francobordo 20 cm + calado 40 cm)
Largo de tramo	20 m
Material del faldón	PVC reforzado con poliéster 900 g/m²
Flotación	Espuma de celda cerrada
Lastre	Cadena galvanizada de 8 mm
Conectores	Universales tipo ASTM F962
Resistencia a la tracción	25 kN
Color	Amarillo de alta visibilidad

APLICACIONES EN MINERÍA

- Contención de hidrocarburos en pozas y canales
- Planes de contingencia en ríos cercanos a la operación
- Protección de captaciones de agua
- Respuesta ante derrames en grifos y talleres